

## Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 02/2025

**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Ościeżnica Visio 50

**2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Ościeżnica Visio 50

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Przeznaczone do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi rozwieranych wewnątrzlokalowych, stanowiących zamknięcia otworów w ścianach, w zakresie wynikającym z właściwości użytkowych.

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

Gustavson Sp. z o.o.  
ul. Grunwaldzka 103 A  
83-000 Pruszcz Gdański

**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

Nie dotyczy

**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 3

**7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

**7a. Polska Norma wyrobu:**

Nie dotyczy

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji<sup>2)</sup>:**

Nie dotyczy

**7b. Krajowa ocena techniczna:**

Aluminiowe ościeżnice drzwi Visio 40 i Visio 50, ITB-KOT-2020/1434 wydanie 3

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                                        | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                                                                                                                        | Uwagi <sup>3)</sup>                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odchyłki wymiarów                                                                 | Wg normy PN-EN 22768-1:1999                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| Prawidłowość działania drzwi                                                      | Ruch skrzydła płynny przy otwieraniu i zamykaniu, bez zahamowań i ocierania skrzydła o ościeżnicę. Działanie ruchomych elementów okuć - bez zacięć.                                                                     |                                                                                                                                         |
| Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów z ościeżnicą na obciążenie dopuszczalne | Brak uszkodzeń i odkształceń trwałych obniżających sprawność działania drzwi pod wpływem obciążenia skrzydła siłami skupionymi P1-1500 N i P2- 1000 N                                                                   |                                                                                                                                         |
| Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów z ościeżnicą na obciążenie niszczące    | Brak uszkodzeń przy obciążeniu statycznym siłą skupioną P3=2000 N                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim                                   | Brak uszkodzeń mechanicznych lub pęknięć w miejscach mocowania okuć w wyniku uderzenia ciałem miękkim i ciężkim o masie 30 kg z określoną energią E- 120 J. Klasa 3 wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001 | Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim sprawdza się wg normy PN-EN 949:2000, z wyłączeniem pomiaru odchyłek płaskości skrzydła |
| Odporność na wstrząsy                                                             | Brak uszkodzeń mechanicznych i odkształceń trwałych. Klasa wytrzymałości 3 wg normy PN-EN1192:2001, wywołanego obciążeniem przyłożonym do klamki skrzydła, o wartości określonej wg normy PN-B-06079:1988               |                                                                                                                                         |

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

*Natalia Wijas*

Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania  
Zakładową Kontrolą Produkcji Wyrobów Budowlanych

.....  
Imię i nazwisko oraz stanowisko

**Gustavson Sp. z o.o.**  
ul. Grunwaldzka 103 A  
83-000 Pruszcz Gdański  
NIP 6040239070, REGON 525176592  
BDO 000690537