

KASETA ESTIMA GLASS POJEDYNCZA
STARK GLASS SINGLE CASSETTE

75
kg

MONTAŻ OD
GOTOWEJ PODŁOGI
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR L LEVEL

SZKŁO | GLASS

8 mm
10 mm
12 mm




Przed montażem sprawdź zgodność produktu: jakość, ilość i wymiary. W przypadku niezgodności należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy.

Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.




Wszystkie wymiary opisujące wysokość podawane są od poziomu gotowej podłogi. Przed montażem wykonaj wszystkie potrzebne operacje (np. bruzdowanie, obróbkę nadproża itp.)


All dimensions describing height are given from finished floor level. Perform all necessary operations (e.g. furrowing, lintel treatment, etc.) before installation.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf width [mm]	650	750	850	950	1050	$S=Sp+50$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H=Hp-28$
D	Grubość szkła [mm] / Door leaf thickness [mm]	8,10,12	8,10,12	8,10,12	8,10,12	8,10,12	8, 10, 12
Sz	Szerokość kasety [mm] / Pocket door width [mm]	1390	1590	1790	1990	2190	$Sz=2 \times S+90$
Hz	Wysokość kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2182	2182	2182	2182	2182	$Hz=H+87$
Sp	Szerokość światła przejścia [mm] / Width of the clear passage [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp=S-50$
Hp	Wysokość światła przejścia [mm] / Height of the clear passage [mm]	2123	2123	2123	2123	2123	$Hp=H+28$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail lenght [mm]	1345	1545	1745	1945	2145	$Sk=Sz-45$
Hk	Wysokość światła przejścia w kasie do szyny jezdnej [mm] / Height of the clear passage to the running rail [mm]	2136	2136	2136	2136	2136	$Hk=H+41$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	755	855	955	1055	1155	$Sx=S+105$

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.
















J Z7

5







M Z3

6






G K T Z2 Z7

7



Montaż profilu tylnego / Rear profile installation




! Kaseta montowana na poziomie gotowej podłogi. / The cassette is installed at the level of the finished floor. **!**

8

Opcjonalnie: Istnieje możliwość zastosowania systemu do montowania kasety do ściany.

Optional: There's a possibility of using a system for mounting the cassette to the wall.




W przypadku różnego rodzaju podłóg zalecane jest użycie klinów w celu uniesienia kasety. /

Use the wedges to lift the cassette in the case of various types of floors.




N P Z1 Z2 Z3

1:1




3,9x19



1:1



3,9x6,5




3,5x13

Umieść kołki w otworach przed przykręceniem kasety do profilu G-K. /
Place the rawplugs in the holes before screwing the cassette to the G-K profile.


9



R Z5



1:1




3,5x19

W celu ułatwienia dokręcenia płyt karton-gips użyj styropianu jako rozporčki między profilami.


Use styrophone squares as distance bars placed between steel profiles so you can easily assemble plaster board to the profiles.

10







Cassette 125-99mm
Kaseta 125 - 99mm
Cassette 100-74mm
Kaseta 100 - 74mm


----- Miejsca szpachlowania / Filling points



Usunąć elementy ochronne
Remove protective elements




Usunąć elementy ochronne
Remove protective elements



V W X Y


Malowanie końcowe / Final painting

12




E P Q Z6 Z9 Z10

13




kolejność komponentów w szynie
the order of components in the running rail










Opcjonalnie: Możliwość montażu samodomykacza.
Optional: Possibility of installing a soft-closer.

OPCJONALNIE / OPTIONAL

SAMODOMYKACZ DWUSTRONNY DOUBLE-SIDED SOFT-CLOSER






SAMODOMYKACZ SLX PLUS SOFT-CLOSER SLX PLUS












R U Z10

16








O V Y

17




Szczotkę umieszczamy stopniowo po łuku

Keep placing a brush gradually on a curve




* Występuje możliwość pomalowania uszczelek pionowych. /

* It is possible to paint the vertical seals.



Regulacja pozycjonerów po zamontowaniu i wyregulowaniu drzwi,
Adjustment of positioners after installing and adjusting the door.




Opcjonalnie:

Możliwość montażu pochwytów z naszej oferty.

Optional:

Possibility of installing handrails from our offer.



Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Gustavson Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Gustavson Sp. z o.o. refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.