STANLUX SUSPEND TWIN

z samodomykaczem
z okuciem SLX
z dolnym prowadnikiem TWIN
do sufitu


with soft-closer
with SLX hardware
with lower TWIN guide
to the ceiling


40 kg


PŁYTA | BOARD 10 mm


SZKŁO | GLASS 4 mm / 6 mm











GUSTAVSON
KASETOWE SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS


Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.

Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.

Laguna® SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH

OBLICZENIA / *CALCULATION*		
Sym.	Wzór	Wyjaśnienie */ Explanation*
W	-	Odległość między ścianami oraz długość szyny, profilu maskującego / Distance between walls and also length of rail, masking profile
S1	S1=W/2+100	Szekość skrzydła / Door width
S	S=W-S1	Szerokość przejścia / Width of passage
S2	S2=S+35	Odległość montażowa dolnego prowadnika / Mounting distance for lower guide
H1	H1=H-77	Wysokość skrzydła / Door height
LR	LR=H1	Długość rączki / Handle length
R	R=S1-64	Długość profili poziomych / Length of horizontal profiles
		Płyta / *Board* - 10mm
HP	HP=H1-64	Wysokość płyty / Board *height*
BP	BP=S1-41	Szerokość płyty / Board *width*
		Szkło z uszczelką / *Glass with seal* - 4mm or 6mm
HL	HL=H1-66	Wysokość szkła / *Glass height*
BL	BL=S1-44	Szerokość szkła / *Glass width*
		Szkło/ *Glass* - 4mm or 2x4mm
HL	HL=H1-63	Wysokość szkła / *Glass height*
BL	BL=S1-38	Szerokość szkła / *Glass width*

GUSTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING




Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.




H L

1



A H N I

2




GUSTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS

Sprawdź rozstaw otworów montażowych na ostatniej stronie instrukcji	*Check the spacing of the mounting holes on the last page of manual*

Rekomendowany rozmiar mocowania
Recommended fasteners size

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.




Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.

PH2

K J


8




PH2

G

9






GUSTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS


Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.

Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.



H I

10



GUSTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKET AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS


Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.


Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.



I L

11






*Chwytak samodomykacza jest elementem przesuwnym i można go dowolnie przesuwać w szynie.Wymiar jest orientacyjny.
**Wymiar ten określa potrzebne miejsce na montaż samodomykacza oraz narzuca minimalną szerokość skrzydła S1min.
W przypadku zastosowania dwóch samodomykaczy S1min = (2 x 432)+5 =869 mm


*Activator it's a movable element and can freely move inside the the upper rail. Dimension is indicative.
**This dimension determines needed space for softcloser and imposes minimal door width S1 min .
In case of use two softclosers S1min = (2 x 432)+5 =869 mm




12



GUSTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKET DOOR SYSTEMS FOR SLIDING DOORS





GUSTAVSON
KASETY I SYSTEMY DO DRZWI PRZESUWNYCH
POCKETS AND SYSTEMS FOR SLIDING DOORS

INFORMACJE DODATKOWE O SYSTEMIE / *ADDOTIONAL INFORMATION ABOUT THE SYSTEM*

1. Otwory montażowe oraz długości profili / Mounting holes and lengths of profiles.

Oferujemy profile w nastepujących długościach 2m, 3m, 4m. Te długości tyczą się profili naściennych, szyn oraz maskownic frontowych.
Profile są dostarczane już nawierconymi otworami montażowymi. Z uwagi na technologię nawiercania otworów, odmierzanie odbywa się zawsze od dwóch stron (krawędzi) profili tak, aby otwory były rozmieszczone symetrycznie względem środka profilu.Pierwsze otwory znajdują się zawsze 50mm od krawędzi profilu, a każdy następny 250mm dalej.Rozmieszczenie otworów w profilach w zależności od długości zamieszczono w tabeli poniżej.

We offer profiles in the following lengths: 2m, 3m, 4m. These lengths are for profiles, rails and front covers. Profiles are supplied with pre-drilled mounting holes.
Due to the technology of drilling holes, the measurement is always done from two sides (edges) of the profiles so that the holes are placed symmetrically to the center of the profile.
The first holes are always 50mm from the edge of the profile, and each next 250mm further. The position of holes in profiles, depending on the length, is showed in the below table.

Rozmieszczenie otworów montażowych / *Position of mouting holes*																	
Długość *Lenght*	Wymiary liczone od lewej krawędzi profilu (mm) *Dimansions calculated from the left edge of the profile*																
2m	100	400	700	1000	1300	1600	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3m	150	450	750	1050	1350	1650	1950	2250	2550	2850	-	-	-	-	-	-	-
4m	50	350	650	950	1250	1550	1850	2150	2450	2750	3050	3350	3650	3950	3450	3700	3950

2009

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyla się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.

Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.